



Laubschneider Typ W

Speziell für Terrassen- und Seithenganlagen

Der Rahmen mit großer linearer Breitenverstellung bleibt auch in Arbeitsposition immer in Schleppermitte. Dadurch wird eine wesentliche bessere Gewichtsverteilung und verringerte Kippgefahr erreicht. Die Rahmenneigung bleibt dabei nach beiden Seiten voll erhalten.

Serienmäßig sind die Neigungszyylinder mit Sperrblöcken ausgestattet. Verschleißfreie Gleitlagerführung des im Schwerpunkt aufgehängten Schneidwerkes. Geschraubte Schneidwerke mit 3 mm Grundschaale sorgen für höchste Stabilität des Schneidwerkes.

Der Laubschneider W besitzt einzeln verstellbare Seitenschneidwerke mit getrennten Anfahr- sicherungen. Der Rahmen mit doppelten Innenrohren ist universell zu verwenden.

Laubschneider Typ W für Terrassen- und Seitenhanganlagen



Fahrtrichtung rechts



mitte



Fahrtrichtung links

Serienausstattung

- Schnittlänge: Horizontal 1 Messer (70cm) mit Antrieb über Keilriemen mit separatem Ölmotor Vertikal 3 Messer (148 /160cm) oder 4 Messer (176cm), andere Längen auf Anfrage
- Die Arbeitsbreite ist einstellbar von 45-70cm
- In Edelstahl
- Mit Abstellwagen
- Zwei doppelwirkende und ein einfach wirkendes Steuergerät erforderlich
- Der Betriebsdruck beträgt ca. 50bar bei 10L/min

Extras

- freilauber VA-Messer oder Sternmesser
- Joy-Stick
- Triebheber
- Unterschnittmesser uvm.



Weitere Informationen finden Sie unter www.freilauber.de oder Sie scannen einfach den QR-Code.

Bei Ihrem Vertragshändler