



Laubschneider Typ WR

Mit linearer Breitenverstellung für wesentlich bessere Gewichtsverteilung

Der Rahmen mit großer linearer Breitenverstellung bleibt auch in Arbeitsposition immer in Schleppermitte. Dadurch wird eine wesentlich bessere Gewichtsverteilung und verringerte Kippgefahr erreicht. Die Rahmenneigung bleibt dabei nach beiden Seiten voll erhalten.

Serienmäßig sind die Neigungszyylinder mit Sperrblöcken ausgestattet. Verschleißfreie Gleitlagerführung des im Schwerpunkt aufgehängten Schneidwerkes. Geschraubte Schneidwerke mit 3mm Grundschaale sorgen für höchste Stabilität des Schneidwerkes.

Der Laubschneider Typ WR besitzt einzeln (auf Wunsch auch elektrisch) verstellbare Seitenschneidwerke mit getrennten Anfahrtsicherungen. Der Rahmen ist universell zu verwenden.

Laubschneider Typ WR



Serienausstattung

- Schnittlänge: Horizontal 1 Messer (70cm) mit Antrieb über Keilriemen mit separatem Ölmotor Vertikal 3 Messer (148 /160cm) oder 4 Messer (176cm), andere Längen auf Anfrage
- Die Arbeitsbreite ist einstellbar von 45-70cm
- In Edelstahl
- Mit Abstellwagen
- Zwei doppelwirkende und ein einfach wirkendes Steuergerät erforderlich
- Der Betriebsdruck beträgt ca. 50bar bei 10L/min

Extras

- freilauber VA-Messer oder Sternmesser
- Joy-Stick
- Triebheber
- Unterschnittmesser uvm.



Weitere Informationen finden Sie unter www.freilauber.de oder Sie scannen einfach den QR-Code.

Bei Ihrem Vertragshändler